Diese Referenzerträge wurden auf Grundlage des neuen Referenzstandorts berechnet (EEG 2017 - Anlage 2)

Referenzstandortbedingungen:

Referenzwindgeschwindigkeit	6,45 m/s
Referenzhöhe	100 m
Hellmanindex	0,25

Erläuterung Spalte"Bem.":

1) Der ausgewiesene Referenzertrag ist uneingeschränkt für Anlagen gleichen Typs nutzbar.

2) Die hier angegebenen Referenzenergieerträge erfüllen nicht alle Bedingungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes und sind daher als Grundlage für die Ermittlung der Standortgüte nicht geeignet.

3) Referenzertrag wurde unter Anwendung von Anhang B der TR 2 (ab Revision 17) ermittelt.

Typenbezeichnung	Rotordurchmesser (m)	Rotorkreisfläche (qm)	Nennleistung (kW)	Nabenhöhe (m)	Referenzertrag (kWh)	Berichtsnummer	Bem.
GE3.2-130	130	13273,0	3230	85,0	50.103.855	SO18005A1	1)
GE3.2-130	130	13273,0	3230	110,0	56.138.685	GLGH-4270 17 14382 290-A-0003-A	1)
GE3.2-130	130	13273,0	3230	134,0	60.630.808	GLGH-4270 17 14382 290-A-0004-B	1)
GE3.4-137	137	14741,0	3400	153,5	67.726.425	TNO 2025 R10038	3)
GE3.4-137	137	14741,0	3400	166,5	69.704.980	TNO 2025 R10039	3)
GE3.4-137	137	14741,0	3400	172,2	70.482.483	TNO 2025 R10040	3)
GE3.4-137	137	14741,0	3400	173,5	70.611.287	TNO 2025 R10041	3)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	110,0	61.694.176	TNO 2018 M11102	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	131,0	66.177.998	TNO 2018 M11102	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	131,4	66.256.387	TNO 2018 M11102	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	153,48	70.261.039	SO23013A5	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	164,5	72.026.879	TNO 2018 M11102	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	166,48	72.381.223	SO23013A7	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	172,18	73.215.099	SO23013A6	1)
GE3.6-137	137	14741,0	3630	173,48	73.353.281	SO23013A8	1)
GE3.8-130	130	13273,0	3830	110,0	61.169.311	SO18005A4	1)
GE4.8-158	158	19607,0	4800	150,0	93.715.333	TNO 2025 R10774	3)
GE4.8-158	158	19607,0	4800	161,0	96.165.908	TNO 2025 R10774	3)
GE5.3-158	158	19607,0	5300	120,9	93.230.124	10582896-A-2-B	1)
GE5.3-158	158	19607,0	5300	150,0	101.265.061	10582896-A-2-B	1)
GE5.3-158	158	19607,0	5300	161,0	103.909.250	10582896-A-2-B	1)
GE5.5-158	158	19607,0	5500	120,9	94.997.714	10582896-A-3-B	3)
GE5.5-158	158	19607,0	5500	150,0	103.301.351	10582896-A-3-B	3)
GE5.5-158	158	19607,0	5500	161,0	106.031.570	10582896-A-3-B	3)
GE6.0-164	164	21124,0	6000	167,0	117.654.975	SO24015A1	1)
GE6.1-158	158	19607,0	6100	120,9	100.048.590	10582896-A-4-A	3)
GE6.5-164	164	21124,0	6500	138,0	113.411.315	LK23006N2A1	3)
GE6.5-164	164	21124,0	6500	167,0	121.980.267	LK23006N1A1	3)